




Dimensiones

Unidad: Pulgadas
(mm)



Resumen

El portero electrónico IP MEGAPIX® Intercam™ de 2.1 MP/1080p conforme a la NDAA agiliza la gestión de los accesos a las puertas combinando video, audio y alertas de detección de personas. EL DWC-INTCAM02, elegante pero robusto, tiene una lente gran angular, emisor de luz blanca, LED IR, micrófono y altavoz integrados, por lo que es ideal para instalaciones comerciales.

Características

- Sensor de imagen de 2.1MP/1080p 1/2.8" a 30fps en tiempo real.
- Lente fija de 2.3 mm con FoV de amplia cobertura para una visión completa de la entrada.
- Amplio rango dinámico (WDR) verdadero para obtener imágenes claras bajo luz adversa.
- Transmisión en simultáneo y múltiples opciones de códec para una administración inteligente del ancho de banda.
- Rango Smart IR™ de 1-10' con sincronización inteligente de la cámara para obtener imágenes nítidas en ByN sin necesidad de luz externa.
- Rango de 1 a 3' de LED de luz blanca para disuasión e imágenes en color en condiciones de poca luz.
- Detección de personas para una gestión inteligente de alarmas y grabaciones.
- Detección de manipulación de video y alarma con cambio de escena, desenfoque y detección de color anormal.
- Supresión de ruido y cancelación de eco para comunicaciones de audio bidireccionales nítidas.
- Reducción digital de ruido Smart DNR™ 3D que reduce el ruido y las imágenes fantasma del movimiento en entornos con poca luz.
- La compensación de luz de fondo (BLC) ajusta la configuración de exposición de la cámara para compensar una luz de fondo intensa en determinada escena.
- Audio bidireccional con micrófono y altavoz incorporados para la comunicación directa entre la estación de supervisión y la ubicación de la cámara.
- Ranura para tarjeta SD local para la grabación local de eventos.
- Entrada de sensor de alarma y salida de cierres de puertas para la integración del control de acceso.
- Optimizado para DW Spectrum IPVMS.
- Servidor web incorporado para una fácil administración de la cámara desde cualquier navegador.
- PoE y 12VCC para una instalación simplificada con un solo cable.
- Cumple con NDAA para proyectos federales y gubernamentales.
- Parasol y soporte en ángulo incluidos para múltiples opciones de instalación.
- La carcasa con protección IP65 es resistente al polvo y está protegida contra chorros de agua.
- Garantía de 5 años

Especificaciones



IMAGEN	
Sensor de imagen	CMOS 2.1MP/1080p 1/2.8"
Píxeles totales	1920x1080
Iluminación mínima de la escena	0 lux (LED blanco encendido)
Temperatura de color	Luz fría, 5600K
Brillo de LED blanco (Lumen)	34.1 lm
LENTE	
Distancia focal	2.3mm, F2.2
Tipo de lente	Lente fija
Campo de Vista (FoV)	FoV Horizontal: 139°, Fov Vertical: 74°, Fov Diagonal: 170°
Distancia IR	Rango de 1 pie - 10 pies (0.3 - 3m)
Distancia de luz blanca	Rango de 1 pie - 3 pies (0.3 - 1m)
E/S	
Entrada/Salida de audio	1 altavoz incorporado y 1 micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711A / U
Entrada/Salida de alarma	1 entrada de alarma
Salida de cierre de puerta	1 salida de cierre de puerta (1A 125VAC / 1A 24VDC)
Interfaz anti-manipulación	1 CAN.
Botón de reinicio	1 CAN.
Botón de timbre	Sí
Indicador LED	Sí, azul, verde, blanco
OPERACIONAL	
Modo de obturación	Automático, manual
Velocidad de obturación	1/2s - 1/100000s
Control automático de ganancia	Automático
Día/noche	Automático, día (color), noche (ByN), programa
3D DNR	Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR verdadero, 80dB
Análisis de video	Detección de persona, detección de manipulación de video (cambio de escena, desenfoque de video, detección de colores anormales)
Compensación de luz de fondo (BLC)	Sí
Ranura de memoria	Tarjeta Micro SD hasta 256GB (no se incluye la tarjeta)
RED	
LAN	LAN 10/100 conforme a 802.3, RJ45
Tipo de compresión de video	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Resolución	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1
Tasa de fotografías	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de video	64 Kbps - 4 Mbps
Control de la tasa de bits	Transmisión múltiple CBR/VBR en H.264/H.265 (tasa de fotografías y ancho de banda regulables)
Capacidad de transmisión	Transmisión múltiple a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP
Seguridad	Filtrado IP, Filtrado MAC, autenticación (ID/PW), SSL/TSL
Conformidad con ONVIF	Sí
Visor web	OS: Windows®, Mac® OS, Linux® Navegador: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox
Software de administración de video	DW Spectrum® IPVMS
AMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humedad de funcionamiento	0-95% RH (sin condensación)
Protección IP	Protección IP65
Otras certificaciones	FCC, CE, ROHS, ONVIF, NDAA
ALIMENTACIÓN	
Requisitos de energía	12VCC, PoE, adaptador no incluido
Consumo de energía	<6W
MECÁNICA	
Material	Carcasa de plástico para terminal de puerta
Dimensiones	5.9" x 1.96" x 1.17" (150 x 50 x 29.8 mm)
Peso	0.31 libras (0.145 kg)
Garantía	Garantía de 5 años

